

Wood Cover

Temporärer Witterungsschutz für Holzfaserdämmplatten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wood Cover als Beschichtung für Holzfaserdämmplatten.

Mit einem Auftrag stellt sich bei Putzträgerplatten ein UV-Schutz ein.

Der streich- oder airlessfähige Anstrich bietet nach Abtrocknung eine sofortige Schutzwirkung in der Fläche und an Kanten.

Mit dem Einsatz von **Wood Cover** können Holzfaserdämmplatten bis zu sechs Monate vor dem Einfluss der Witterung geschützt werden. Der Auftrag erfolgt unmittelbar nach dem Abschluss der Dämmarbeiten auf die Fassade. Er sichert die Plattenoberfläche vor Verwitterung ohne die Diffusionsoffenheit des WDV-Systems zu beeinträchtigen.

TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Temporärer Witterungsschutz auf Holzfaserdämmplatten
Charakteristik	Haftvermittlung, vermindert die UV-Belastung Verlängert die offene Zeit beim Auftragen des Armierungsputzes
Anforderungen	Dämmplatte muss trocken sein, sauber, tragfähig, öl- und fettfrei
Gebinde	Eimer 15,0l, weiß („nicht deckend“)
Lagerung	Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

VERARBEITUNG

Materialzubereitung	Nach Aufrühren verarbeitungsfertig, Maschinell: mit möglichst wenig Wasser auf Konsistenz einstellen
Verbrauch	Ca. 200ml/m ² abhängig von Verarbeitung, Oberfläche, Konsistenz
Applikation	Streichen, aufrollen mit Streichwerkzeugen: Pinsel, Bürste, Walze
Temperatur	Mindesttemperatur +5°C, Maximaltemperatur +30°C

ANWENDUNGSINFO

Spätestens nach 2 Wochen auf den Dämmstoff auftragen

Schnittkanten: mindestens zweifacher Auftrag mit Pinsel, Bürste

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser