

PREISLISTE 04.2025

Dihag

DÄMMSTOFFE

Großhandel für Dämm- und Baustoffe



MASSIVBAU

INDEX - INHALTSVERZEICHNIS I

| B | |
|--|------|
| Bauder E-KV-4 feinbestreut | M 07 |
| Bauder E-KV-5 feinbestreut | M 07 |
| Bauder GV B 45 | M 07 |
| Bauder Voranstrich Emulsion Plus | M 07 |
| Bauder Voranstrich Universal | M 07 |
| Baufolie färbig-bunt gedeckt (2x50 m) | M 26 |
| Baufolie färbig-bunt gedeckt (4x50 m) | M 26 |
| Baufolie transparent-trüb (2x50 m) | M 25 |
| Baufolie transparent-trüb (4x50 m) | M 25 |
| Baugitterfolie | M 10 |
| Baumit Klebespachtel | M 28 |
| Baumit Klebespachtel (grob) | M 29 |
| Baumit Textilglasgitter | M 29 |
| Bauschutzmatte | M 11 |
| Bauschutzmatte Super | M 11 |
| Betonschraube FIS | M 31 |
| C | |
| Capatect Gewebe 645 | M 29 |
| Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (fein) | M 29 |
| Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (grob) | M 29 |
| Cetris PD-Verlegeplatte | M 24 |
| D | |
| Dachboden-Dämmelement Dihalith DGS | M 17 |
| Dachbodentreppe Wipro Isotec 200 | M 20 |
| Dachbodentreppe Wipro Minka Typ 1 | M 18 |
| Dachbodentreppe Minka Typ 15 | M 18 |
| Dachbodentreppe Typ 15 RH 3 m | M 18 |
| Dachbodentreppe Wipro Isotec | M 20 |
| Dämmplatten-Teller (60 mm) | M 09 |
| Dämmstoff-Dübel MDD | M 09 |
| Dihag Klebeband | M 27 |
| Dihag PE Dampfbremsfolie SD 100 | M 25 |
| Dihag PE Dampfbremsfolie SD 140 | M 25 |
| Dihag PE Dampfbremsfolie SD 180 | M 25 |
| Dihag PE Dampfbremsfolie SD 380 | M 25 |
| Dihalon Noppenmatte | M 08 |
| Dihastop Fix Folien-Kleb- und Dichtstoff | M 27 |
| Dihastop PE-Folien-Klebeband (grün) | M 27 |
| Dihastop-Klebeband | M 27 |
| Dihatex Gewebeplane | M 10 |
| Dihaperl HY | M 23 |
| F | |
| Falzanker | M 31 |
| Fassadenstyropor EPS-F | M 15 |
| Fassadenstyropor EPS-F Plus (grau) | M 16 |
| Fermacell Gipsfaserplatte | M 24 |
| G | |
| Geocell Schaumglasschotter | M 04 |
| Glapor Schaumglasplatte PG 600 | M 04 |
| I | |
| Iso-Dübel mit Stahldorn | M 08 |
| Isolith Kelledecken-Dämmelement KDE-35 A2 (weiß) | M 30 |
| Isover Clima 34 Vorsatzschalen-Dämmplatte | M 32 |
| Isover Topdec DP 3 | M 28 |
| K | |
| Klebespachtel Family (fein) | M 32 |
| Kunststoff-Anker | M 08 |
| L | |
| Leichtbauplatte LP | M 31 |

| M | |
|--|------|
| Maler-Abdeckvlies | M 10 |
| Mauersperrbahn | M 10 |
| Montageset für PUR-Decken-Dämmelemente | M 28 |
| Minka Oberdeckel für Passiv Plus | M 19 |
| Minka Oberdeckel für Typ 15 | M 19 |
| O | |
| Oberdeckel mit 6 cm Wärmedämmung ADH-II (isoliert) | M 21 |
| Oberdeckel mit 6 cm Wärmedämmung HOD-II (isoliert) | M 22 |
| Oberdeckel ohne Wärmedämmung ADH-I | M 21 |
| Oberdeckel ohne Wärmedämmung HOD-I | M 22 |
| P | |
| PCI Barraseal Turbo | M 06 |
| PCI Pecimor 2K | M 06 |
| PCI Pecimor F | M 06 |
| PCI Polyfix Plus L | M 06 |
| PE-Schwergutsack | M 26 |
| PU-Dämmplattenkleber | M 06 |
| PUR-Decken-Dämmelement | M 28 |
| R | |
| Rockwool Klimarock | M 32 |
| S | |
| Steinodor PSN 150 KPA (gerade Kante) | M 05 |
| Steinodor PSN 200 KPA (Stufenfalz) | M 05 |
| Stretch-Wickelfolie | M 26 |
| Styropor EPS-W 15 | M 12 |
| Styropor EPS-W 20 | M 12 |
| Styropor EPS-W 20 Plus (grau) | M 13 |
| Styropor EPS-W 25 | M 13 |
| Styropor EPS-W 25 Plus (grau) | M 14 |
| Styropor EPS-W 30 | M 14 |
| Styropor EPS-W 30 Plus (grau) | M 15 |
| T | |
| Tektalan A2-SD | M 30 |
| Tektalan A2-Smarttec (weiß eingefärbt) | M 30 |
| V | |
| Verbindungsprofil für Dachboden-Dämmelemente | M 17 |
| W | |
| Wipro Blower Door-Set | M 22 |
| X | |
| XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) glatt/glatte Kante | M 01 |
| XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) glatt/Stufenfalz | M 01 |
| XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) glatt/Stufenfalz | M 02 |
| XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) Waffel/glatte Kante | M 02 |
| XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 70) glatt/Stufenfalz | M 03 |

XPS-PLATTEN

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30) GLATT/SF



XPS glatt mit Stufenfalz.

Druckfestigkeit = 300 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

30 mm = λ_D 0,033 W/mK

40-50 mm = λ_D 0,032 W/mK

60 mm = λ_D 0,033 W/mK

80-120 mm = λ_D 0,035 W/mK

140 – 160 mm = λ_D 0,036 W/mK

180 – 240 mm = λ_D 0,035 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-XPSG030S | 1250 x 600 x 30 mm | 10,50 | |
| CC-XPSG040S | 1250 x 600 x 40 mm | 7,50 | |
| CC-XPSG050S | 1250 x 600 x 50 mm | 6,00 | |
| CC-XPSG060S | 1250 x 600 x 60 mm | 5,25 | |
| CC-XPSG080S | 1250 x 600 x 80 mm | 3,75 | |
| CC-XPSG100S | 1250 x 600 x 100 mm | 3,00 | |
| CC-XPSG120S | 1250 x 600 x 120 mm | 3,00 | auf Anfrage |
| CC-XPSG140S | 1250 x 600 x 140 mm | 2,25 | |
| CC-XPSG160S | 1250 x 600 x 160 mm | 2,25 | |
| CC-XPSG180S | 1250 x 600 x 180 mm | 1,50 | |
| CC-XPSG200S | 1250 x 600 x 200 mm | 1,50 | |
| CC-XPSG220S | 1250 x 600 x 220 mm | 1,50 | |
| CC-XPSG240S | 1250 x 600 x 240 mm | 1,50 | |

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 50) GLATT/SF



XPS mit erhöhter Druckfestigkeit, glatt mit Stufenfalz.

Druckfestigkeit = 500 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

40-60 mm = λ_D 0,033 W/mK

80-140 mm = λ_D 0,035 W/mK

160 mm = λ_D 0,036 W/mK

180 – 200 mm = λ_D 0,035 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-XPSG50050S | 1250 x 600 x 50 mm | 6,00 | |
| CC-XPSG50060S | 1250 x 600 x 60 mm | 5,25 | |
| CC-XPSG50080S | 1250 x 600 x 80 mm | 3,75 | |
| CC-XPSG50100S | 1250 x 600 x 100 mm | 3,00 | |
| CC-XPSG50120S | 1250 x 600 x 120 mm | 3,00 | auf Anfrage |
| CC-XPSG50140S | 1250 x 600 x 140 mm | 2,25 | |
| CC-XPSG50160S | 1250 x 600 x 160 mm | 2,25 | |
| CC-XPSG50180S | 1250 x 600 x 180 mm | 1,50 | |
| CC-XPSG50200S | 1250 x 600 x 200 mm | 1,50 | |

XPS-PLATTEN

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30) WAFFEL/GK

XPS, Waffelstruktur mit geraden Kanten.



Druckfestigkeit = 300 kPa
 Wärmeleitfähigkeit:
 20 – 60 mm = λ_D 0,033 W/mK
 70 – 80 mm = λ_D 0,035 W/mK
 100 – 160 mm = λ_D 0,036 W/mK
 180 – 200 mm = λ_D 0,035 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-XPSR020 | 1250 x 600 x 20 mm | 15,00 | |
| CC-XPSR025 | 1250 x 600 x 25 mm | 12,00 | |
| CC-XPSR030 | 1250 x 600 x 30 mm | 10,50 | |
| CC-XPSR040 | 1250 x 600 x 40 mm | 7,50 | |
| CC-XPSR050 | 1250 x 600 x 50 mm | 6,00 | |
| CC-XPSR060 | 1250 x 600 x 60 mm | 5,25 | |
| CC-XPSR070 | 1250 x 600 x 70 mm | 4,50 | auf Anfrage |
| CC-XPSR080 | 1250 x 600 x 80 mm | 3,75 | |
| CC-XPSR100 | 1250 x 600 x 100 mm | 3,00 | |
| CC-XPSR120 | 1250 x 600 x 120 mm | 3,00 | |
| CC-XPSR140 | 1250 x 600 x 140 mm | 2,25 | |
| CC-XPSR160 | 1250 x 600 x 160 mm | 2,25 | |
| CC-XPSR180 | 1250 x 600 x 180 mm | 1,50 | |
| CC-XPSR200 | 1250 x 600 x 200 mm | 1,50 | |

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30) GLATT/GK

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit gerade Kanten



Druckfestigkeit = 300 kPa
 Wärmeleitfähigkeit:
 20 mm = λ_D 0,033 W/(mK)
 30 mm = λ_D 0,033 W/(mK)
 40 – 50 mm = λ_D 0,032 W/(mK)
 60 mm = λ_D 0,033 W/(mK)
 80 – 100 mm = λ_D 0,035 W/(mK)

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-XPSG020 | 1250 x 600 x 20 mm | 15,00 | |
| CC-XPSG030 | 1250 x 600 x 30 mm | 10,50 | |
| CC-XPSG040 | 1250 x 600 x 40 mm | 7,50 | |
| CC-XPSG050 | 1250 x 600 x 50 mm | 6,00 | auf Anfrage |
| CC-XPSG060 | 1250 x 600 x 60 mm | 5,25 | |
| CC-XPSG080 | 1250 x 600 x 80 mm | 3,75 | |
| CC-XPSG100 | 1250 x 600 x 100 mm | 3,00 | |

XPS-PLATTEN

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 70) GLATT/SF



Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen

Druckfestigkeit = 700 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

50 – 60 mm = λ_D 0,033 W/(mK)

80 – 140 = λ_D 0,035 W/(mK)

160 mm = λ_D 0,036 W/(mK)

180 – 200 mm = λ_D 0,035 W/(mK)

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| CC-XPSG70050S | 1250 x 600 x 50 mm | 6,00 | |
| CC-XPSG70060S | 1250 x 600 x 60 mm | 5,25 | |
| CC-XPSG70080S | 1250 x 600 x 80 mm | 3,75 | |
| CC-XPSG70100S | 1250 x 600 x 100 mm | 3,00 | |
| CC-XPSG70120S | 1250 x 600 x 120 mm | 3,00 | auf Anfrage |
| CC-XPSG70140S | 1250 x 600 x 140 mm | 2,25 | |
| CC-XPSG70160S | 1250 x 600 x 160 mm | 2,25 | |
| CC-XPSG70180S | 1250 x 600 x 180 mm | 1,50 | |
| CC-XPSG70200S | 1250 x 600 x 200 mm | 1,50 | |

SCHAUMGLAS

GLAPOR SCHAUMGLASSCHOTTER



Schaumglasschotter ist ein mineralischer Dämm- und Leichtbaustoff, hergestellt aus recyceltem Altglas. Das geringe Gewicht, die Druckfestigkeit und die Alterungsbeständigkeit ergeben vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Frostsicher, unbrennbar, dränierend, wärmedämmend, belastbar, formstabil.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,08 W/mK

Druckfestigkeit: 275 kN/m² - bei Verdichtung 1,3:1

Druckfestigkeit: 320 kN/m² - bei Verdichtung 1,6:1

| Artikelnr. | Format | m ³ /Stück | €/m ³ |
|--------------|--------|-----------------------|--------------------|
| GP-GSS600BB | | 1,50 | |
| GP-GSS600BB3 | | 3,00 | auf Anfrage |
| GP-GSS600L | | lose | |

GLAPOR SCHAUMGLASPLATTE PG 600



Schaumglas aus hochwertigem recyceltem Glas. Wärmedämmung unter Abdichtungen für genutzte und ungenutzte Flachdächer, befahrbare Flächen (Parkdächer), begehbare Flächen (Balkone, Terrassen), unter Deckungen (Steildach, Metaldach), für Innendecken und -wände, für Luftschachtdämmung, unter schwimmendem Estrich, von Wänden hinter Bekleidungen und Abdichtungen, gegen Erdreich (Perimeterbereich der Wand) und unter lastabtragenden Gründungsplatten/Fundamenten.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,052 W/mK.

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | €/m ² |
|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| GP-GSP6030 | 600 x 400 x 30 mm | 0,24 | |
| GP-GSP6040 | 800 x 600 x 40 mm | 0,48 | |
| GP-GSP6060 | 800 x 600 x 60 mm | 0,48 | |
| GP-GSP6080NF | 800 x 600 x 80 mm | 0,48 | auf Anfrage |
| GP-GSP6100 | 800 x 600 x 100 mm | 0,48 | |
| GP-GSP6120 | 800 x 600 x 120 mm | 0,48 | |

AUTOMATEN-DÄMMPLATTEN

STEINODUR PSN 150 KPA GERADE KANTE



Automatenplatte für Perimeter, Sockel und unter Estrich.

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D 0,035$ W/mK

Ausführung: geprägte Oberfläche, gerade Kanten

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------|
| SR-PSN040GK | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| SR-PSN050GK | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| SR-PSN060GK | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| SR-PSN080GK | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| SR-PSN100GK | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| SR-PSN110GKN | 1000 x 500 x 110 mm | 2,50 | auf Anfrage |
| SR-PSN120GK | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| SR-PSN140GK | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| SR-PSN160GK | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| SR-PSN180GK | 1000 x 500 x 180 mm | 1,50 | |
| SR-PSN200GK | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

STEINODUR UKD 200 KPA STUFENFALZ



Automatendämmplatte für Umkehrdach, Perimeter und unter die Bodenplatte.

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 200 kPa

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D 0,033$ W/mK

Ausführung: geprägte Oberfläche, Kanten mit Stufenfalz

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|
| SR-UKDL050S | 1250 x 600 x 50 mm | 7,50 | |
| SR-UKDL060S | 1250 x 600 x 60 mm | 6,00 | |
| SR-UKDL080S | 1250 x 600 x 80 mm | 4,50 | |
| SR-UKDL100S | 1250 x 600 x 100 mm | 3,75 | |
| SR-UKDL120S | 1250 x 600 x 120 mm | 3,00 | |
| SR-UKDL140S | 1250 x 600 x 140 mm | 2,25 | |
| SR-UKDL160S | 1250 x 600 x 160 mm | 2,25 | auf Anfrage |
| SR-UKDL180S | 1250 x 600 x 180 mm | 2,25 | |
| SR-UKDL200S | 1250 x 600 x 200 mm | 1,50 | |
| SR-UKDL220S | 1250 x 600 x 220 mm | 1,50 | |
| SR-UKDL240S | 1250 x 600 x 240 mm | 1,50 | |
| SR-UKDL260S | 1250 x 600 x 260 mm | 1,50 | |
| SR-UKDL300S | 1250 x 600 x 300 mm | 1,50 | |

SPACHTELN- ABDICHTEN - KLEBEN

PCI BARRASEAL TURBO



Zweikomponentig für innen, außen, Wand und Boden, zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 Klasse W1-E, (grau).

| Artikelnr. | Format | kg/Gebinde | kg/Palette | €/kg |
|------------|--------|------------|------------|------|
| PI-BSLT | | 20,00 | 360,00 | 8,64 |

PCI PECIMOR 2K



Flexible Abdichtungsmasse auf Bitumenbasis. Zweikomponentige, lösemittelfreie Bitumendickbeschichtung. Die Flexibilität der Masse ermöglicht Rissüberbrückung. Zum Abdichten von Kelleraußenwänden und zum verkleben von Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

Verbrauch: 1 Liter/m²/mm

| Artikelnr. | Format | Liter/Gebinde | Liter/Palette | €/Liter |
|------------|--------|---------------|---------------|---------|
| PI-PECI2K | | 30,00 | 540,00 | 3,64 |

PCI PECIMOR F



Bitumen Grundierung auf Kelleraußenwänden und Fundamenten, zum Schutz von Bauteilen gegen Beton angreifende Wässer nach DIN 4030-1 .
Als Schutzanstrich gebrauchsfertig ohne Mischen einfach und leicht zu verarbeiten

Verbrauch: bei Verdünnung 1:5 ca. 50 ml/m²
Bei Verdünnung 1:1 ca. 150 ml/m²
Unverdünnt ca. 250-300 ml/m²

| Artikelnr. | Format | Liter/Gebinde | €/Liter |
|------------|--------|---------------|---------|
| PI-PCI05 | | 5,00 | 7,02 |

PCI POLYFIX PLUS L



Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau
Ab +1°C anwendbar, befahrbar nach ca. 2 Stunden, Wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig; sulfatwiderstandsfähig

Verbrauch: Frischmörtel ca. 2,10 kg pro Liter auszufüllender Hohlraum
Trockenmörtel ca. 1,75 kg pro Liter auszufüllender Hohlraum

| Artikelnr. | Format | kg/Gebinde | €/kg |
|------------|--------|------------|------|
| PI-PP20 | | 20,00 | 2,70 |

PU-DÄMMPLATTENKLEBER



Einkomponentiger PU-Pistolenschaum zur Verklebung von Dämmplatten als Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden. Gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Holz, Metall und bituminösen Untergründen.

Verbrauch: ca. 55 ml/m²

| Artikelnr. | Format | ml/Stück | Stück/Karton | €/Stück |
|------------|--------|----------|--------------|---------|
| HO-PUSDK | | 750,00 | 12,00 | 15,82 |

BITUMENPRODUKTE

BAUDER GV B 45



Zwischen- oder Trennlage im mehrlagig abgedichteten Flachdachsystem

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| BR-GVB45 | 10 x 1 m x ca. 3,5 mm | 10,00 | 200,00 | 6,20 |

BAUDER E-KV-4 FEINBESTREUT



Feinbestreute Elastomerbitumen Schweißbahn.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| BR-EKV4T | 10 x 1 m x 5 mm | 10,00 | 150,00 | auf Anfrage |

BAUDER E-KV-5 FEINBESTREUT



Feinbestreute Elastomerbitumen Schweißbahn.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| BR-EKV5T | 5 x 1 m x 5 mm | 5,00 | 120,00 | auf Anfrage |

BAUDER VORANSTRICH UNIVERSAL



Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich welcher nicht in Innenräumen verwenden werden darf.

Verbrauch: ca. 0,25 l/m²

| Artikelnr. | Format | Liter/Gebinde | Liter/Palette | €/Liter |
|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| BR-BVU030 | | 30,00 | 360,00 | 4,39 |

BAUDER VORANSTRICH EMULSION PLUS




Schnelltrocknender, lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich. Auch für Innenräume.

Verbrauch: ca. 0,25 l/m²

| Artikelnr. | Format | Liter/Gebinde | Liter/Palette | €/Liter |
|------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| BR-BSV030 | 30 Liter | 30,00 | 360,00 | 3,49 |

DIHALON NOPPENMATTEN



Grundmauer-Abdichtung und Langzeitschutz.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| BD-NM10 | 1,0 m | 20,00 | 600,00 | 3,03 |
| BD-NM15 | 1,5 m | 30,00 | 450,00 | 3,03 |
| BD-NM20 | 2,0 m | 40,00 | 600,00 | 3,03 |
| BD-NM24 | 2,4 m | 48,00 | 720,00 | 3,03 |

KUNSTSTOFFANKER



Befestigung von Isolierplatten beim Mitbetonieren.

| Artikelnr. | Format | Stück/Sack | €/100 Stück |
|------------|--------|------------|--------------|
| BD-KA075 | 75 mm | 1000,00 | 5,86 |
| BD-KA100 | 100 mm | 500,00 | 6,91 |
| BD-KA125 | 125 mm | 500,00 | 8,64 |
| BD-KA150 | 150 mm | 500,00 | 12,42 |
| BD-KA200 | 200 mm | 300,00 | 22,91 |

ISO-DÜBEL MIT STAHLDORN



Schlagdübel mit Stahldorn.

Verankerungstiefe > 50 mm
Bohrung: Ø 8 mm
Verbrauch 6 Stück/m²

| Artikelnr. | Format | Stück/Karton | €/100 Stück |
|------------|--------|--------------|---------------|
| CC-ISOD095 | 95 mm | 200,00 | 99,85 |
| CC-ISOD115 | 115 mm | 200,00 | 109,35 |
| CC-ISOD135 | 135 mm | 200,00 | 120,50 |
| CC-ISOD155 | 155 mm | 200,00 | 126,25 |
| CC-ISOD175 | 175 mm | 200,00 | 134,05 |
| CC-ISOD195 | 195 mm | 200,00 | 146,55 |
| CC-ISOD215 | 215 mm | 100,00 | 184,25 |
| CC-ISOD235 | 235 mm | 100,00 | 226,40 |
| CC-ISOD255 | 255 mm | 100,00 | 292,70 |

DÄMMSTOFF-DÜBEL MDD



Schlagdübel mit Kunststoffnagel

Verankerungstiefe > 40 mm
Bohrung: Ø 10 mm
Verbrauch: ca. 6 Stück/m²

| Artikelnr. | Format | Stück/Karton | €/100 Stück |
|------------|--------|--------------|--------------|
| GS-MMD090 | 90 mm | 200,00 | 32,47 |
| GS-MDD110 | 110 mm | 200,00 | 35,89 |
| GS-MDD130 | 130 mm | 200,00 | 39,19 |
| GS-MDD150 | 150 mm | 200,00 | 42,38 |
| GS-MDD170 | 170 mm | 200,00 | 45,74 |
| GS-MDD190 | 190 mm | 200,00 | 49,92 |

DÄMMPLATTENTELLER 60 MM



Halteteller zur Befestigung mit Schnellbauschrauben auf Holzkonstruktion.

Bedarf ca. 8-10 Stück/m²
Gelb ohne Kunststoffkappe
Weiß mit Kunststoffkappe

| Artikelnr. | Format | Stück/Karton | €/100 Stück |
|------------|--------|--------------|--------------|
| GK-DP060G | Gelb | 100,00 | 44,88 |
| GK-DP060W | Weiß | 200,00 | 64,40 |

MAUERSPERRBAHNEN



Rutschfeste PE-Bahn.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| BD-MSB13 | 13 cm x 50 m | 6,50 | 52,00 | 4,33 |
| BD-MSB18 | 18 cm x 50 m | 9,00 | 45,00 | 4,33 |
| BD-MSB29 | 29 cm x 50 m | 14,50 | 43,50 | 4,33 |
| BD-MSB34 | 34 cm x 50 m | 17,00 | 51,00 | 4,33 |
| BD-MSB42 | 42 cm x 50 m | 21,00 | 42,00 | 4,33 |
| BD-MSB54 | 54 cm x 50 m | 27,00 | 54,00 | 4,33 |

DIHATEX GEWEBEPLANEN



Aus PE-Bändchengewebe in olivgrün, völlig verschweißt plus verstärktem Saum und Ösen.

Gewicht: 100 g/m²

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | m ² /Karton | €/m ² |
|-------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------|
| LN-DXGP0405 | 4 x 5 m | 20,00 | 120,00 | 2,25 |
| LN-DXGP0406 | 4 x 6 m | 24,00 | 120,00 | 2,25 |
| LN-DXGP0608 | 6 x 8 m | 48,00 | 144,00 | 2,25 |
| LN-DXGP0610 | 6 x 10 m | 60,00 | 120,00 | 2,25 |
| LN-DXGP0810 | 8 x 10 m | 80,00 | 160,00 | 2,25 |
| LN-DXGP1012 | 10 x 12 m | 120,00 | 120,00 | 2,25 |
| LN-DXGP1015 | 10 x 15 m | 150,00 | 150,00 | 2,25 |

BAUGITTERFOLIE



Hochtransparente PE-Folie armiert mit PP-Drehergewebe (extrem reifest).

Gewicht: 100 g/m²
Fadenabstand 10 x 10 mm

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| DV-BGF15 | 50 x 1,5 m | 75,00 | 4500,00 | 1,93 |
| DV-BGF20 | 50 x 2,0 m | 100,00 | 6000,00 | 1,93 |

MALERABDECKVLIES



Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung von Böden bei Maler- und Verputzarbeiten.

Gewicht: 180 g/m²

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| KR-MAV100 | 25 x 1 m | 25,00 | 1125,00 | 1,42 |
| KR-MAV150 | 50 x 1 m | 50,00 | 1200,00 | 1,76 |

SPEZIALPRODUKTE

BAUSCHUTZMATTE



PP-Vlies, einseitig mit schwarzer PE-Folie kaschiert. Kälte- und Verdunstungsschutz, Schutz- und Trennlage.

Gewicht: ca. 400 g/m²

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| DV-BSMN250 | 50 x 2 m | 100,00 | 2000,00 | 5,07 |
| DV-BSMN425 | 25 x 4 m | 100,00 | 2300,00 | 5,97 |

BAUSCHUTZMATTE SUPER



Polypropylen-Verbundvlies beidseitig mit PE-Folie kaschiert als Schutz- und Trenn- und Antidröhlage unter Blechdächern.

Gewicht: ca. 650 g/m²

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | €/m ² |
|------------|----------|-----------------------|------------------|
| NR-BSMS250 | 50 x 2 m | 100,00 | 10,83 |

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 15



Wärmedämmung ohne besondere Belastung
(Kerndämmung, Innendämmung, Dachausbau etc.)

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,041 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-W15020 | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | auf Anfrage |
| CC-W15030 | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-W15040 | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-W15050 | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-W15060 | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-W15080 | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-W15100 | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-W15120 | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-W15140 | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-W15160 | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-W15180 | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-W15200 | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

STYROPOR EPS-W 20



Wärmedämmung ohne besondere Belastung

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,038 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-W20020 | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | auf Anfrage |
| CC-W20030 | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-W20040 | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-W20050 | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-W20060 | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-W20080 | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-W20100 | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-W20120 | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-W20140 | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-W20160 | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-W20180 | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-W20200 | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 20 PLUS GRAU



Wärmedämmung mit verbesserten Dämmeigenschaften durch Infrarotreflektoren.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-W20020P | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | auf Anfrage |
| CC-W20030P | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-W20040P | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-W20050P | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-W20060P | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-W20080P | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-W20100P | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-W20120P | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-W20140P | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-W20160P | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-W20180P | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-W20200P | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

STYROPOR EPS-W 25



Wärmedämmung mit normaler Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,036 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-W25020 | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | auf Anfrage |
| CC-W25030 | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-W25040 | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-W25050 | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-W25060 | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-W25080 | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-W25100 | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-W25120 | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-W25140 | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-W25160 | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-W25180 | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-W25200 | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 25 PLUS GRAU



Wärmedämmung mit normaler Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen) mit verbesserten Dämmeigenschaften.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-W25020P | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | auf Anfrage |
| CC-W25030P | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-W25040P | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-W25050P | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-W25060P | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-W25080P | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-W25100P | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-W25120P | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-W25140P | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-W25160P | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-W25180P | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-W25200P | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

STYROPOR EPS-W 30



Wärmedämmung mit hoher Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,033 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-W30020 | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | auf Anfrage |
| CC-W30030 | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-W30040 | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-W30050 | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-W30060 | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-W30080 | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-W30100 | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-W30120 | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-W30140 | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-W30160 | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-W30180 | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-W30200 | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 30 PLUS GRAU



Wärmedämmung mit hoher Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen) mit verbesserten Dämmeigenschaften.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,030 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-W30020P | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | auf Anfrage |
| CC-W30030P | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-W30040P | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-W30050P | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-W30060P | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-W30080P | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-W30100P | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-W30120P | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-W30140P | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-W30160P | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-W30180P | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-W30200P | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

FASSADENSTYROPOR EPS-F



Dämmplatte für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,040 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-EPSF010 | 1000 x 500 x 10 mm | 25,00 | auf Anfrage |
| CC-EPSF020 | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | |
| CC-EPSF030 | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-EPSF040 | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-EPSF050 | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-EPSF060 | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-EPSF080 | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | |
| CC-EPSF100 | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-EPSF120 | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-EPSF140 | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-EPSF160 | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-EPSF180 | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-EPSF200 | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |
| CC-EPSF220 | 1000 x 500 x 220 mm | 1,00 | |
| CC-EPSF240 | 1000 x 500 x 240 mm | 1,00 | |

POLYSTYROL EPS

FASSADENSTYROPOR EPS-F PLUS GRAU



Dämmplatte für WDV-Systeme mit verbesserten Dämmeigenschaften durch Infrarotreflektoren.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK
Ab Stärke 80 mm geschlitz.

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | €/m ² |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CC-EPSF020P | 1000 x 500 x 20 mm | 12,50 | |
| CC-EPSF030P | 1000 x 500 x 30 mm | 8,00 | |
| CC-EPSF040P | 1000 x 500 x 40 mm | 6,00 | |
| CC-EPSF050P | 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 | |
| CC-EPSF060P | 1000 x 500 x 60 mm | 4,00 | |
| CC-EPSF080PS | 1000 x 500 x 80 mm | 3,00 | auf Anfrage |
| CC-EPSF100PS | 1000 x 500 x 100 mm | 2,50 | |
| CC-EPSF120PS | 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 | |
| CC-EPSF140PS | 1000 x 500 x 140 mm | 1,50 | |
| CC-EPSF160PS | 1000 x 500 x 160 mm | 1,50 | |
| CC-EPSF180PS | 1000 x 500 x 180 mm | 1,00 | |
| CC-EPSF200PS | 1000 x 500 x 200 mm | 1,00 | |

DACHBODENDÄMMUNG

DACHBODEN-DÄMMELEMENT DIHALITH DGS



Verbundelement bestehend aus trittfester Gipsfaser und EPS mit allseitigem 15 mm breiten Stufenfalz.

Wärmeleitfähigkeit (EPS-Hartschaumplatte): λ_D 0,041 W/mK

Format: 1015 x 515 mm

Deckmaß: 1000 x 500 mm

Dicke = EPS + Schutzplatte (10 mm)

Auch als Plus (0,031) verfügbar

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | €/m ² |
|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CC-DBE100 | 1000 x 500 x 100 mm (90 + 10) | 0,50 | |
| CC-DBE110 | 1000 x 500 x 110 mm (100 + 10) | 0,50 | |
| CC-DBE120 | 1000 x 500 x 120 mm (110 + 10) | 0,50 | |
| CC-DBE160 | 1000 x 500 x 160 mm (150 + 10) | 0,50 | auf Anfrage |
| CC-DBE180 | 1000 x 500 x 180 mm (170 + 10) | 0,50 | |
| CC-DBE200 | 1000 x 500 x 200 mm (190 + 10) | 0,50 | |
| CC-DBE260 | 1000 x 500 x 260 mm (250 + 10) | 0,50 | |

VERBINDUNGSPROFIL FÜR DACHBODEN-DÄMMELEMENTE



Verbindungsprofil zur Fixierung für Dachboden Dämmelement bzw. Gipsfaserplatten.

Verbrauch ca. 3 Stück/m²

| Artikelnr. | Format | Stück/Sack | €/100 Stück |
|------------|--------|------------|---------------|
| HN-VBPL10 | 10 mm | 100,00 | 148,00 |
| HN-VBPL16 | 16 mm | 100,00 | 148,00 |

DACHBODENTREPPEN UND ZUBEHÖR

DACHBODENTREPPE MINKA TYP 1 PASSIV PLUS



Ohne Isolationsoberdeckel mit 105 mm Mineralfaser-Dämmstoff im Unterdeckel.

Brandhemmend: EI260
 Luftdichtheitsklasse: 4
 Raumhöhe 109 x 69 cm: bis 2,65 m
 Raumhöhe ab 119 x 69 cm: bis 2,70 m

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|------------|-------------|---------|
| MA-0111070 | 109 x 69 cm | 1310,00 |
| MA-0112070 | 119 x 69 cm | 1310,00 |
| MA-0113070 | 129 x 69 cm | 1310,00 |
| MA-0114070 | 139 x 69 cm | 1310,00 |

DACHBODENTREPPE MINKA TYP 15 EXKLUSIV



Ohne Isolationsoberdeckel mit 60 mm Mineralfaser-Dämmstoff im Unterdeckel.

Brandhemmend: EI260
 Luftdichtheitsklasse: 4
 Raumhöhe 109 x 69 cm: bis 2,63 m
 Raumhöhe ab 119 x 69 cm: bis 2,75 m

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|------------|-------------|---------|
| MA-1511070 | 109 x 69 cm | 1115,00 |
| MA-1512070 | 119 x 69 cm | 1115,00 |
| MA-1512060 | 120 x 59 cm | 1115,00 |
| MA-1513070 | 129 x 69 cm | 1115,00 |
| MA-1514070 | 139 x 69 cm | 1115,00 |

DACHBODENTREPPE MINKA TYP 15 EXKLUSIV RAUMHÖHE BIS 3,00 M



Ohne Isolationsoberdeckel mit 60 mm Mineralfaser-Dämmstoff im Unterdeckel.

Brandhemmend: EI260
 Luftdichtheitsklasse: 4
 Raumhöhe: bis 3,00 m

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|-------------|-------------|---------|
| MA-15130703 | 129 x 69 cm | 1206,00 |
| MA-15140703 | 139 x 69 cm | 1206,00 |

DACHBODENTREPPEN UND ZUBEHÖR

MINKA OBERDECKEL FÜR PASSIV PLUS



Nachrüst-Set für automatische Öffnung nach hinten oder manuelle Öffnung seitlich.

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|--------------|-------------|---------------|
| MA-ODPP11070 | 109 x 69 cm | 457,34 |
| MA-ODPP12070 | 119 x 69 cm | 457,34 |
| MA-ODPP13070 | 129 x 69 cm | 457,34 |
| MA-ODPP14070 | 139 x 69 cm | 457,34 |

MINKA OBERDECKEL FÜR TYP 15 EXLUSIV



Nachrüst-Set für automatische Öffnung nach hinten oder manuelle Öffnung seitlich.

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|------------|-------------|---------------|
| MA-OD11070 | 109 x 69 cm | 315,49 |
| MA-OD12060 | 119 x 59 cm | 315,49 |
| MA-OD12070 | 119 x 69 cm | 315,49 |
| MA-OD13070 | 129 x 69 cm | 315,49 |
| MA-OD14070 | 139 x 69 cm | 315,49 |

DACHBODENTREPPEN UND ZUBEHÖR

DACHBODENTREPPE WIPPRO ISOTEC



Treppe mit thermisch getrennter Lukenverkleidung und 10 cm Isolierung im Unterdeckel bietet einen optimalen Abschluss vom warmen Wohnbereich zum kalten Dachboden

Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel = 0,33 W/m²K (errechnet)
 (in Verbindung mit gedämmten Oberdeckel = 0,21 W/m²K), Luftdicht Klasse 4
 Raumhöhe 110 x 70 cm: 2,50 - 2,60 m
 Raumhöhe 120 x 60 cm - 120 x 70 cm: 2,50 - 2,65 m
 Raumhöhe 130 x 70 cm - 140 x 70 cm: 2,55 - 2,75 m

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|--------------|-------------|----------------|
| WO-GM4I11070 | 110 x 70 cm | 1476,95 |
| WO-GM4I12060 | 120 x 60 cm | 1476,95 |
| WO-GM4I12070 | 120 x 70 cm | 1476,95 |
| WO-GM4I13070 | 130 x 70 cm | 1476,95 |
| WO-GM4I14070 | 140 x 70 cm | 1476,95 |

DACHBODENTREPPE WIPPRO ISOTEC 200



Wärmedurchgangskoeffizient Unterdeckel U= 0,17 W/m²K, Luftdichtklasse 4 - geprüft durch das IFT Rosenheim. Hierzu empfehlen wir das Luftdichtset für den optimalen Einbau, umlaufende Brandschutzdichtung plus zweite Dichtung im Doppelfalz plus dritte Dichtung im Unterdeckel, hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung, Wärmedämmung durch 20 cm Steinwollisolierung im Doppelfalzunterdeckel, 6 cm breite und 12 cm tiefe Trittstufen, 52 cm Lukenverkleidungshöhe (auch höher möglich).

Raumhöhe 120 x 70 cm: 2,50 - 2,65 m
 Raumhöhe 130 x 70 cm: 2,50 - 2,60 m
 Raumhöhe 140 x 70 cm: 2,50 - 2,70 m

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|-----------------|-------------|----------------|
| WO-GM4I20012070 | 120 x 70 cm | 1846,19 |
| WO-GM4I20013070 | 130 x 70 cm | 1846,19 |
| WO-GM4I20014070 | 140 x 70 cm | 1846,19 |

DACHBODENTREPPEN UND ZUBEHÖR

OBERDECKEL OHNE WÄRMEDÄMMUNG ADH-I



Passend für Wipro ISOTEC

automatisch nach hinten öffnend.

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|--------------|-------------|---------|
| WO-ADHI11070 | 108 x 68 cm | 466,13 |
| WO-ADHI12060 | 118 x 58 cm | 466,13 |
| WO-ADHI12070 | 118 x 68 cm | 466,13 |
| WO-ADHI13070 | 128 x 68 cm | 466,13 |
| WO-ADHI14070 | 138 x 68 cm | 466,13 |

OBERDECKEL MIT 6 CM WÄRMEDÄMMUNG ADH-II (ISOLIERT)



Passend für Wipro ISOTEC

automatisch nach hinten öffnend.

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|---------------|-------------|---------|
| WO-IADHI11070 | 108 x 68 cm | 677,44 |
| WO-IADHI12060 | 118 x 58 cm | 677,44 |
| WO-IADHI12070 | 118 x 68 cm | 677,44 |
| WO-IADHI13070 | 128 x 68 cm | 677,44 |
| WO-IADHI14070 | 138 x 68 cm | 677,44 |

DACHBODENTREPPEN UND ZUBEHÖR

OBERDECKEL OHNE WÄRMEDÄMMUNG HOD-I



Passend für Wipro ISOTEC

Händisch seitlich oder nach hinten öffnend.

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|-------------|-------------|---------|
| WO-HOD11070 | 108 x 68 cm | 466,13 |
| WO-HOD12060 | 118 x 58 cm | 466,13 |
| WO-HOD12070 | 118 x 68 cm | 466,13 |
| WO-HOD13070 | 128 x 68 cm | 466,13 |
| WO-HOD14070 | 138 x 68 cm | 466,13 |

OBERDECKEL MIT 6 CM WÄRMEDÄMMUNG HOD-II (ISOLIERT)



Passend für Wipro ISOTEC

Händisch seitlich oder nach hinten öffnend.

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|---------------|-------------|---------|
| WO-HOD11070II | 108 x 68 cm | 677,44 |
| WO-HOD12060IT | 118 x 58 cm | 677,44 |
| WO-HOD12070IT | 118 x 68 cm | 677,44 |
| WO-HOD13070IT | 128 x 68 cm | 677,44 |
| WO-HOD14070IT | 138 x 68 cm | 677,44 |

WIPPRO BLOWER-DOOR SET



Blower-Door Set für den „luftdichten“ Abschluss, (gesetzliche Vorgabe für die Gewährleistung der Luftdichtheit.)

| Artikelnr. | Format | €/Stück |
|------------|--------|---------|
| WO-BDS | | 93,09 |

ISOLIERSCHÜTTUNGEN

DIHAPERL HY



Expandierte Perlite Dämmung dauerhaft Wasserabweisend.

Schüttgewicht: ca. 90 kg/m³

| Artikelnr. | Format | l/Sack | Stück/Palette | €/Sack |
|------------|--------|--------|---------------|--------------|
| SP-DPHP | | 100,00 | 24,00 | 49,04 |

DACHBODEN-ABDECKPLATTEN

CETRIS PD-VERLEGEPLATTE



Zementgebundene Holzspanplatte mit Nut und Feder für universelle Anwendungen im Hochbau und in der Althaus-Sanierung.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,20 - 0,29 W/mK

Raumgewicht ca. 1350 kg/m³


Biegezugfestigkeit: mind. 11,5 N/mm²

Brandverhalten: Baustoffklasse: A2 - s1, d0

Gewicht 21,60 kg/m²

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | m ² /Palette | €/m ² |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| CM-CPD160625 | 1250 x 625 x 16 mm | 0,781 | 39,065 | 42,35 |

FERMACELL GIPSFASERPLATTEN



Eine homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig hydrophobiert.

10 mm: 11,50 kg/m²

12,5 mm: 14,5 kg/m²

15 mm: 17,5 kg/m²

| Artikelnr. | Format | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| FL-GFP500 | 1000 x 500 x 10 mm | 27,00 | 13,87 |
| FL-70101 | 1500 x 1000 x 10 mm | 112,50 | 12,59 |
| FL-71002 | 1500 x 1000 x 12,5 mm | 90,00 | 16,30 |
| FL-72101 | 1500 x 1000 x 15 mm | 75,00 | 22,17 |

DAMPFBREMSEN UND FOLIEN

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 100



Geprüfte Polyethylenfolie.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|--------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| CC-PED016250 | 50 x 2 m | 100,00 | 6800,00 | 1,20 |

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 140



Geprüfte Polyethylenfolie.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|--------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| CC-PED020250 | 50 x 2 m | 100,00 | 5200,00 | 1,44 |
| CC-PED020450 | 50 x 4 m | 200,00 | 5400,00 | 1,44 |

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 180



Geprüfte Polyethylenfolie.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|--------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| CC-PED025250 | 50 x 2 m | 100,00 | 5200,00 | 1,78 |
| CC-PED025450 | 50 x 4 m | 200,00 | 5400,00 | 1,78 |

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 380



Geprüfte Polyethylenfolie.

| Artikelnr. | Format | m ² /Rolle | m ² /Palette | €/m ² |
|--------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| CC-PED040425 | 25 x 4 m | 100,00 | 2700,00 | 2,86 |

BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 2 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb

Toleranz: 50 – 70 %

| Artikelnr. | Format | Rollen/Palette | €/Rolle |
|-------------|--------|----------------|--------------|
| CC-PEFT0502 | T 50 | 208,00 | 21,87 |
| CC-PEFT1002 | T 100 | 132,00 | 35,02 |
| CC-PEFT2002 | T 200 | 72,00 | 70,04 |

BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 4 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb

Toleranz: 50 – 70 %

| Artikelnr. | Format | Rollen/Palette | €/Rolle |
|-------------|--------|----------------|---------------|
| CC-PEFT1004 | T 100 | 72,00 | 70,04 |
| CC-PEFT2004 | T 200 | 36,00 | 140,08 |

FOLIEN / ZUBEHÖR

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 2 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt

Toleranz: 50 – 70 %

| Artikelnr. | Format | Rollen/Palette | €/Rolle |
|-------------|--------|----------------|--------------|
| CC-PEFÖ1002 | T 100 | 132,00 | 32,75 |
| CC-PEFÖ2002 | T 200 | 72,00 | 65,51 |

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 4 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt

Toleranz: 50 – 70 %

| Artikelnr. | Format | Rollen/Palette | €/Rolle |
|-------------|--------|----------------|---------------|
| CC-PEFÖ1004 | T 100 | 72,00 | 65,51 |
| CC-PEFÖ2004 | T 200 | 36,00 | 131,01 |

PE-SCHWERGUTSACK



Transparent, unbedruckt

Stärke: 0,115 mm

| Artikelnr. | Format | Stück/Karton | €/Stück |
|------------|---------------|--------------|-------------|
| CC-PES06 | 600 x 1200 mm | 100,00 | 2,28 |

STRETCH-WICKELFOLIEN



Verpackungsfolie zum Wickeln von Paletten.

0,02 mm dick (20 µ)

| Artikelnr. | Format | Stück/Karton | Karton/Palette | €/Rolle |
|------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| CC-PESW | 500 mm | 6,00 | 60,00 | 18,77 |

KLEBTECHNIK

DIHASTOP KLEBEBAND



Kleber: einseitig mit mind. 200 g/m² Reinacrylkleber beschichtet. Träger: hochreißfestes Tyvek-Klebeband. Die extreme Klebekraft ermöglicht ein Arbeiten bereits ab 0 °C.

| Artikelnr. | Format | Rollen/Karton | Rollen/Palette | €/Rolle |
|------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| SH-DSKB60 | 25 lfm x 60 mm | 10,00 | 750,00 | 32,24 |

DIHASTOP PE FOLIEN KLEBEBAND GRÜN



Dehnfähiges Abdichtungsklebeband mit hoher Klebekraft speziell zum Verkleben von PE-Dampfbremsen.

| Artikelnr. | Format | Rollen/Karton | Rollen/Palette | €/Rolle |
|------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| GD-DSKBPE | 25 lfm x 50 mm | 12,00 | 1020,00 | 17,76 |

DIHASTOP FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF



Lösemittelfreier Spezialklebstoff in Kartuschenform. Zur dauerelastischen Abdichtung von Fugen, Bauteilanschlüssen, Stoßüberlappungen bzw. zur Fenster- und Türmontage.

| Artikelnr. | Format | ml/Stück | Stück/Karton | €/Stück |
|------------|--------|----------|--------------|--------------|
| SH-FIX310 | | 300,00 | 20,00 | 16,95 |

DIHAG KLEBEBAND



Vielseitig verwendbares Klebeband

Aufdruck Ihres Firmenlogos möglich!

| Artikelnr. | Format | Rollen/Karton | Rollen/Palette | €/Rolle |
|------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| IB-DGKB | 99 lfm x 50 mm | 36,00 | 2160,00 | 4,50 |

DECKENDÄMMUNG UND ZUBEHÖR

PUR-DECKEN-DÄMMELEMENTE



Pur-Dämmplatten mit Nut + Feder, beidseitig Mineralvlieskaschierung, gefaste Kanten auf der Unterseite.

Wärmeleitfähigkeit:

50-60 mm = λ_D 0,027 W/mK

80-100 mm = λ_D 0,026 W/mK

120 mm = λ_D 0,025 W/mK

Deckmaß: 1225 x 600 mm

| Artikelnr. | Format | m ² /Packung | €/m ² |
|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| BL-PURDDE050 | 1250 x 600 x 50 mm | 6,25 | 23,00 |
| BL-PURDDE060 | 1250 x 600 x 60 mm | 5,47 | 26,00 |
| BL-PURDDE080 | 1250 x 600 x 80 mm | 3,91 | 32,00 |
| BL-PURDDE100 | 1250 x 600 x 100 mm | 3,13 | 37,00 |
| BL-PURDDE120 | 1250 x 600 x 120 mm | 2,34 | 43,00 |

MONTAGESET FÜR PUR-DECKEN-DÄMMELEMENTE



1 Packung = 60 Stück Befestigungs- und 12 Stück Randbefestigungsklammern.

Reichweite: ca. 20 m²

| Artikelnr. | Format | €/Packung |
|------------|--------|--------------|
| BL-DBSYS | | 38,00 |

ISOVER TOPDEC DP 3



Glasvlieskaschierte Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit naturweißer Sichtfläche für die funktionsgerechte, direkt befestigte Dämmung von Tiefgaragen oder Kellerdecken in Klebe- oder Dübelmontage.

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

| Artikelnr. | Format | m ² /Bund | m ² /Palette | €/m ² |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| IR-TDDP3050 | 1194 x 594 x 50 mm | 5,674 | 136,173 | 32,04 |
| IR-TDDP3060 | 1194 x 594 x 60 mm | 5,674 | 113,478 | 35,35 |
| IR-TDDP3080 | 1194 x 594 x 80 mm | 4,255 | 85,108 | 43,71 |
| IR-TDDP3100NV | 1194 x 594 x 100 mm | 2,837 | 68,085 | 54,09 |
| IR-TDDP3120 | 1194 x 594 x 120 mm | 2,837 | 56,738 | 65,39 |
| IR-TDDP3140 | 1194 x 594 x 140 mm | 2,127 | 42,554 | 79,16 |
| IR-TDDP3160 | 1194 x 594 x 160 mm | 2,127 | 42,554 | 91,43 |
| IR-TDDP3180 | 1194 x 594 x 180 mm | 2,127 | 34,043 | 103,46 |
| IR-TDDP3200 | 1194 x 594 x 200 mm | 1,419 | 34,043 | 115,65 |

BAUMIT KLEBESPACHTEL



Mineralischer Pulverkleber zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Schichtdicke: 3-5 mm

Verbrauch (Kleber): ca. 4,5 – 5,5 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4 – 8 kg/m²

| Artikelnr. | Format | to/Sack | to/Palette | €/to |
|------------|--------|---------|------------|---------------|
| BT-KSLSN | 25 kg | 0,025 | 1,35 | 674,00 |

DECKENDÄMMUNG UND ZUBEHÖR

BAUMIT KLEBESPACHTEL GROB



Werksgemischter, mineralischer Pulverkleber und Unterputzmörtel (Spachtelmasse).

Schichtdicke: 3-5 mm
 Verbrauch (Kleber): ca. 4,5 – 5,5 kg/m²
 Verbrauch (Armieren): ca. 4 – 8 kg/m²

| Artikelnr. | Format | to/Sack | to/Palette | €/to |
|------------|--------|---------|------------|---------------|
| BT-KSLGBS | 25 kg | 0,025 | 1,35 | 714,00 |

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190 FEIN



Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch (Kleber): ca. 5,5 kg/m²
 Verbrauch (Armieren): ca. 4,5 kg/m² (Mindestdicke 3 mm)

| Artikelnr. | Format | to/Sack | to/Palette | €/to |
|------------|--------|---------|------------|---------------|
| SA-190FS | 25 kg | 0,025 | 1,00 | 764,61 |

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190 GROB



Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch (Kleber): ca. 6 kg/m²
 Verbrauch (Armieren): ca. 4,5 - 7,5 kg/m²

| Artikelnr. | Format | to/Sack | to/Palette | €/to |
|------------|--------|---------|------------|---------------|
| SA-190GS | 25 kg | 0,025 | 1,00 | 697,94 |

BAUMIT TEXTILGLASGITTER



Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen

Maschenweite ca. 4 x 4 mm
 Farbe: weiß

| Artikelnr. | Format | m2/Rolle | m2/Palette | €/m ² |
|------------|-------------|----------|------------|------------------|
| BT-TGG55 | 50 x 1,10 m | 55,00 | 1815,00 | 1,97 |

CAPATECT GEWEBE 645



Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen

Maschenweite zwischen 3 und 5 mm
 Farbe: orange

| Artikelnr. | Format | m2/Rolle | m2/Palette | €/m ² |
|------------|-------------|----------|------------|------------------|
| SA-TGGM | 50 x 1,10 m | 55,00 | 1815,00 | 1,45 |

HOLZWOLLE-PLATTEN


TEKTALAN A2-SD



Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern. Für Tiefgaragen- und Kellerdecken zum Einlegen in die Schalung.

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| KN-A2SD050 | 2000 x 600 x 50 mm | 1,20 | 26,40 | 44,80 |
| KN-A2SD075 | 2000 x 600 x 75 mm | 1,20 | 16,80 | 55,00 |
| KN-A2SD100 | 2000 x 600 x 100 mm | 1,20 | 13,20 | 70,90 |
| KN-A2SD125 | 2000 x 600 x 125 mm | 1,20 | 9,60 | 85,00 |
| KN-A2SD150 | 2000 x 600 x 150 mm | 1,20 | 8,40 | 99,00 |
| KN-A2SD175 | 2000 x 600 x 175 mm | 1,20 | 7,20 | 115,00 |

TEKTALAN A2-SMARTTEC WEISS-EINGEFÄRBT



Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern. Für Tiefgaragen- und Kellerdecken zum Einlegen in die Schalung.

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | m ² /Palette | €/m ² |
|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| KN-A2ST050W | 1000 x 600 x 50 mm | 0,60 | 15,00 | 45,80 |
| KN-A2ST075W | 1000 x 600 x 75 mm | 0,60 | 10,20 | 54,80 |
| KN-A2ST100W | 1000 x 600 x 100 mm | 0,60 | 7,80 | 69,10 |
| KN-A2ST125W | 1000 x 600 x 125 mm | 0,60 | 6,00 | 84,10 |
| KN-A2ST150W | 1000 x 600 x 150 mm | 0,60 | 4,80 | 98,40 |
| KN-A2ST175W | 1000 x 600 x 175 mm | 0,60 | 4,20 | 115,50 |

ISOLITH KELLERDECKEN-DÄMMELEMENT KDE-35 A2 WEISS



Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern. Für Tiefgaragen- und Kellerdecken zum Einlegen in die Schalung. Weiß eingefärbt.

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | m ² /Palette | €/m ² |
|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| IH-E35050A2 | 1000 x 500 x 50 mm | 0,50 | 44,00 | 74,30 |
| IH-E35075A2 | 1000 x 500 x 75 mm | 0,50 | 30,00 | 89,00 |
| IH-E35100A2 | 1000 x 500 x 100 mm | 0,50 | 22,00 | 112,30 |
| IH-E35125A2 | 1000 x 500 x 125 mm | 0,50 | 18,00 | 136,80 |
| IH-E35150A2 | 1000 x 500 x 150 mm | 0,50 | 16,00 | 159,90 |
| IH-E35175A2 | 1000 x 500 x 175 mm | 0,50 | 12,00 | 189,30 |
| IH-E35200A2 | 1000 x 500 x 200 mm | 0,50 | 10,00 | 224,10 |

HOLZWOLLE-PLATTEN/ZUBEHÖR

LEICHTBAUPLATTE LP



Mineralisch gebundene Einschichtplatte . Für Wärmedämmung, Putzträger, Installations-ebene im Innen- und Außenbereich, zum Mitbetonieren

| Artikelnr. | Format | m ² /Stück | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| IH-LP015 | 2000 x 500 x 15 mm | 1,00 | 130,00 | 18,70 |
| IH-LP025 | 2000 x 500 x 25 mm | 1,00 | 80,00 | 24,30 |
| IH-LP035 | 2000 x 500 x 35 mm | 1,00 | 60,00 | 28,20 |
| IH-LP050 | 2000 x 500 x 50 mm | 1,00 | 44,00 | 36,60 |

FALZANKER



Zusätzliche nicht sichtbare Haftsicherung beim Mitbetonieren.
Format = für Plattendicke

Verbrauch: 4 Stück/m²

| Artikelnr. | Format | Stück/Karton | €/100 Stück |
|------------|---------|--------------|--------------|
| IH-FZA1 | 50/75 | 250,00 | 42,10 |
| IH-FZA4 | 100/125 | 200,00 | 44,50 |
| IH-FZA5 | 150/175 | 200,00 | 75,60 |

BETONSCHRAUBE FIS



Zur direkten Befestigung von Holzwolle-Platten in Beton. Verankerungstiefe mindestens 25 mm.

Verbrauch: 8 Stück/m²

Farben: Grau und Beige

| Artikelnr. | Format | Stück/Karton | €/100 Stück |
|------------|--------|--------------|---------------|
| IH-FIS050 | 50 mm | 100,00 | 89,80 |
| IH-FIS075 | 75 mm | 100,00 | 98,30 |
| IH-FIS100 | 100 mm | 100,00 | 136,90 |
| IH-FIS125 | 125 mm | 100,00 | 160,10 |
| IH-FIS150 | 150 mm | 100,00 | 190,70 |
| IH-FIS175 | 175 mm | 100,00 | 235,00 |
| IH-FIS200 | 200 mm | 100,00 | 312,50 |
| IH-FIS225 | 225 mm | 100,00 | 399,70 |

MASSIVBAU**PUTZTRÄGERPLATTE - INNENPUTZ****ISOVER CLIMA 34 VORSATZSCHALEN-DÄMMPLATTE**

Für den Einsatz zur Schall- und Wärmedämmung von Wänden geeignet. Im konditionierten und nicht feuchtebelasteten Innenbereich kann die Wärmedämmplatte mittels geeignetem mineralischen Klebemörtel auf Mauerwerk oder Betonuntergründe verklebt werden.

Euroklasse A2-s1, d0 und durchgehend hydrophobiert

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$


Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

| Artikelnr. | Format | m ² /Packung | m ² /Palette | €/m ² |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| IR-CA34040 | 1200 x 600 x 40 mm | 7,20 | 86,40 | 22,02 |
| IR-CA34060 | 1200 x 600 x 60 mm | 7,20 | 57,60 | 36,05 |

KLEBESPACHTEL FAMILY FEIN

Klebepachtel zum Kleben und zum Einbetten des Textilglasgittergewebes im WDVS für die Isover Clima 34 und für Dämmplatten.

| Artikelnr. | Format | to/Sack | to/Palette | €/to |
|------------|--------|---------|------------|----------------|
| WB-KSF25 | | 0,025 | 1,00 | 1197,00 |

MASSIVBAU**STEINWOLLE****ROCKWOOL KLIMAROCK**

Dämmmatten mit einseitiger Alukaschierung. Für Klima- und Lüftungsleitungen, Behälter, Apparate etc.

| Artikelnr. | Format | m ² /Packung | €/m ² |
|------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| RL-KMR020 | 9350 x 500 x 20 mm | 9,35 | 33,78 |
| RL-KMR030 | 6100 x 500 x 30 mm | 6,10 | 38,56 |
| RL-KMR040 | 4650 x 500 x 40 mm | 4,65 | 47,41 |
| RL-KMR050 | 3550 x 500 x 50 mm | 3,55 | 53,13 |
| RL-KMR060 | 2900 x 500 x 60 mm | 2,90 | 59,46 |
| RL-KMR070 | 2400 x 500 x 70 mm | 2,40 | 66,78 |
| RL-KMR080 | 2150 x 500 x 80 mm | 2,15 | 73,40 |
| RL-KMR090 | 1900 x 500 x 90 mm | 1,90 | 80,01 |
| RL-KMR100 | 1500 x 500 x 100 mm | 1,50 | 85,44 |